

Seminář Java

XI

Obsah

- Výčtový typ (enum)
- Proměnný počet argumentů (varargs)
- Statický import
- Reflektivní vlastnosti
- Generics

Enums

Reprezentace výčtového typu (Java < 5.0)

- int Enum pattern

```
public static final int SEASON_WINTER = 0;  
public static final int SEASON_SPRING = 1;  
public static final int SEASON_SUMMER = 2;  
public static final int SEASON_FALL = 3;
```

- není typově bezpečný
- hodnoty nejsou informativní (vždy int; "jiné" názvy, stejná hodnota)

Výčtový typ (Java >= 5.0)

- typově bezpečný
- enum Season { WINTER, SPRING, SUMMER, FALL }
- plnohodnotná třída!
- rozšiřuje třídu `java.lang.Enum`

Enums

```
class EnumsDemo {  
    public enum Season { WINTER, SPRING, SUMMER, FALL };  
    private Season season;  
  
    public static void main(String[] args) {  
        new EnumsDemo();  
    }  
  
    public EnumsDemo() {  
        season = Season.WINTER;  
        // season = EnumsDemo.Season.WINTER;  
        System.out.println(season);  
  
        for (Season s : Season.values())  
            System.out.println("Value of Season: " + s);  
    }  
}
```

Enums

```
public enum Planet {  
    MERCURY (3.303e+23, 2.4397e6),  
    VENUS   (4.869e+24, 6.0518e6),  
    EARTH   (5.976e+24, 6.37814e6);  
  
    private final double mass;    // in kilograms  
    private final double radius; // in meters  
    Planet(double mass, double radius) {  
        this.mass = mass;  
        this.radius = radius;  
    }  
    public static final double G = 6.67300E-11;  
    double surfaceGravity() {  
        return G * mass / (radius * radius);  
    }  
    double surfaceWeight(double otherMass) {  
        return otherMass * surfaceGravity();  
    }  
}
```

Enums

```
public static void main(String[] args) {  
    double earthWeight = Double.parseDouble(args[0]);  
    double mass = earthWeight/Planet.EARTH.surfaceGravity();  
  
    for (Planet p : Planet.values())  
        System.out.printf("Your weight on %s is %f%n", p,  
                          p.surfaceWeight(mass));  
}
```

více na

<http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/language/enums.html>

Varargs

Varargs

- metoda s proměnným počtem parametrů
- pole objektů třídy Object

```
Object[] arguments = {  
    new Integer(7),  
    new Date(),  
    "a disturbance in the Force"  
};
```

```
String result = MessageFormat.format(  
    "At {1,time} on {1,date}, there was {2} on planet "  
    + "{0,number,integer}.", arguments);
```

Varargs (Java >= 5.0)

- vlastnost skrývající nutnost obalení polem
- poslední argument: Object... name

Varargs

```
class Args {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Args a = new Args();  
        a.print("Hi ", "hou ", "ha");  
    }  
  
    public void print(String s, Object... args) {  
        String str = "";  
        System.out.println(args.length);  
        for (Object o : args)  
            str += (String) o;  
        System.out.println(s + str);  
    }  
}
```

Static import

Přístup ke statickým členům

- double r = **Math.cos(Math.PI * theta);**
- Využití statického importu

```
import static java.lang.Math.PI;  
//import static java.lang.Math.*;  
...
```

```
double r = cos(PI * theta);
```

- používat velice opatrně! (kolize identifikátorů, těžko čitelný kód, ...)

Reflektivita

Reflektivita

- zkoumání tříd a objektů
- speciální objekty reprezentující vlastnosti tříd a objektů
- každý element (třída, metoda, ...) má svou reprezentaci v podobě objektu
- `java.lang.Class<T>`
- `java.lang.reflect.Constructor<T>`
- `java.lang.reflect.Method`
- `java.lang.reflect.Field`

Reflektivita

Třída objektu

- každá zkomplilovaná třída (bytecode) má proměnnou:

static public final class

př.:

```
java.lang.Class cls = Myclass.class;
```

- metoda Object.getClass()

```
String str = new String("Hi");  
Class cls = str.getClass();
```

- statická metoda Class.forName()

```
Class cls = Class.forName("java.lang.Thread");
```

Reflektivita

Příklad

- získání jména třídy objektu

```
import java.lang.reflect.*;
import java.awt.*;

class SampleName {

    public static void main(String[] args) {
        Button b = new Button();
        printName(b);
    }

    static void printName(Object o) {
        Class c = o.getClass();
        String s = c.getName();
        System.out.println(s);
    }
}
```

Reflektivita

Příklad

- nadřazené třídy

```
static void printSuperclasses(Object o) {  
    Class subclass = o.getClass();  
    Class superclass = subclass.getSuperclass();  
  
    while (superclass != null) {  
        String className = superclass.getName();  
        System.out.println(className);  
        subclass = superclass;  
        superclass = subclass.getSuperclass();  
    }  
}
```

Reflektivita

Příklad

- proměnné, modifikátory

```
static void printFieldNames(Object o) {  
    Class c = o.getClass();  
    Field[] fields = c.getDeclaredFields();  
  
    for (int i = 0; i < fields.length; i++) {  
        String fieldName = fields[i].getName();  
        Class typeClass = fields[i].getType();  
        String fieldType = typeClass.getName();  
  
        int modif = fields[i].getModifiers();  
        if (Modifier.isPublic(modif)) modstr += "public ";  
        if (Modifier.isPrivate(modif)) modstr += "private ";  
        if (Modifier.isStatic(modif)) modstr += "static ";  
        ...  
    }  
}
```

Reflektivita

Příklad

- čtení/nastavení proměnné

```
Rectangle r = new Rectangle(100,20);
Integer widthParam = new Integer(300);
System.out.println("original: " + r.toString());
```

```
Field widthField;
Integer widthValue;
Class c = r.getClass();
try {
    widthField = c.getField("width");
    widthValue = (Integer) widthField.get(r);
    widthField.set(r, widthParam);
} catch (NoSuchFieldException e) { ... }
} catch (IllegalAccessException e) { ... }
```

```
System.out.println("modified: " + r.toString());
```

Reflektivita

Lze získat

- reprezentaci třídy, proměnné, metody, konstruktoru
- informace o názvu, modifikátoru třídy, proměnné, metody, konstruktoru
- informace o typu proměnné
- informace o navratovém typu metody
- informace o nadřídě
- zda se jedná o třídu/rozhraní
- která rozhraní se implementují
- ...

Reflektivita

Je možné

- vytvářet nové instance tříd
- vyvolat metodu
- změnit obsah proměnné
- ...

Reflektivita – vyvolání metody

```
class SampleMethods {  
  
    public void first() {  
        System.out.println("first method");  
    }  
  
    public void second(String s) {  
        System.out.println(s);  
    }  
  
    public int third() {  
        return 10;  
    }  
  
    ...
```

Reflektivita – vyvolání metody

...

```
public static void main(String[] args) {  
    SampleMethods sm = new SampleMethods();  
    Class c = sm.getClass();  
    Method[] ma = c.getMethods();  
  
    for (Method m : ma) {  
        System.out.println("Method name: " + m.getName());  
        if (m.getDeclaringClass() == SampleMethods.class)  
        {  
            invoke(m, sm);  
        }  
    }  
}  
  
...
```

Reflektivita – vyvolání metody

```
private static void invoke(Method m, Object o) {  
    try {  
        if (m.getName().indexOf("first") != -1) {  
            m.invoke(o);  
        }  
        if (m.getName().indexOf("second") != -1) {  
            m.invoke(o, "hi");  
        }  
        if (m.getName().indexOf("third") != -1) {  
            int i = (Integer) m.invoke(o);  
            System.out.println("The result is " + i);  
        }  
    }  
    catch (IllegalAccessException ex) { ... }  
    catch (InvocationTargetException ex) { ... }  
}
```

Generics (opakování)

Problém při práci s kontejnery

- při vybírání elementu z kolekce musíme *přetypovat*
- není hlídáno komplátorem
- pouze dynamická typová kontrola
- ⇒ šance na vygenerování run-time výjimky

Generics (vlastnost Java 5.0)

- umožňuje komunikaci s komplátorem
- statická kontrola typů při manipulaci s kontejnery
- bez přetypování!

Generics (opakování)

```
// Removes 4-letter words from c. Elements must be strings.  
static void expurgate(Collection c) {  
    for (Iterator i = c.iterator(); i.hasNext(); )  
        if (((String) i.next()).length() == 4)  
            i.remove();  
}
```

```
// Removes the 4-letter words from c  
static void expurgate(Collection<String> c) {  
    for (Iterator<String> i = c.iterator(); i.hasNext(); )  
        if (i.next().length() == 4)  
            i.remove();  
}
```

Generics – třída, rozhraní

Deklarace generického rozhraní

```
public interface List<E> {
    void add(E x);
    Iterator<E> iterator();
}
```

```
public interface Iterator<E> {
    E next();
    boolean hasNext();
}
```

Generics – vyvolání

Vyvolání (invocation, parametrizovaný typ): `List<Integer>`

Generics v Javě

- jsou podobné šablonám (templates) v C++
- nejsou však stejné!
- nedochází ke generování nové verze třídy (rozhraní)

`E ⇒ Integer`

```
public interface List<Integer> {
    void add(Integer x);
    Iterator<Integer> iterator();
}
```

Generics – vyvolání

Generický kód

- kompiluje se pouze jednou
- parametrizovaný typ je podobný formálním parametrům metody
- metoda ⇒ formální parametry hodnot
- generický kód ⇒ formální parametry typů
- při vyvolání jsou formální parametry nahrazeny skutečnou hodnotou

```
public interface List<E> {
    void add(E x);
    Iterator<E> iterator();
}
```

Generics – dědičnost

```
/*1*/ List<String> ls = new ArrayList<String>();
/*2*/ List<Object> lo = ls;
/*3*/ lo.add(new Object());
/*4*/ String s = ls.get(0);
```

Generics – dědičnost

```
/*1*/ List<String> ls = new ArrayList<String>();
/*2*/ List<Object> lo = ls;
/*3*/ lo.add(new Object());
/*4*/ String s = ls.get(0);
```

- /*2*/ – ls a lo odkazují stejný objekt (kolekci)
- /*3*/ – vložení instance třídy Object do kolekce
- /*4*/ – výběr z kolekce, očekávaný typ String, skutečný Object!

Generics – dědičnost

```
/*1*/ List<String> ls = new ArrayList<String>();
/*2*/ List<Object> lo = ls;
/*3*/ lo.add(new Object());
/*4*/ String s = ls.get(0);
```

- /*2*/ – ls a lo odkazují stejný objekt (kolekci)
 - /*3*/ – vložení instance třídy Object do kolekce
 - /*4*/ – výběr z kolekce, očekávaný typ String, skutečný Object!
-
- ⇒ při /*2*/ compile time error

Generics – dědičnost

- Foo extends Bar
 - G je generická deklarace
 - G<Foo>, G<Bar>
 - G<Foo> *není podtřída* G<Bar>!
-
- G je jediná třída (rozhraní) s jedním parametrizovaným typem
 - všechny instance parametrizované třídy G sdílejí stejnou třídu!

```
static void print(Collection<Number> cols) {  
    for (Number o : cols)  
        System.out.println(o);  
}  
Collection<Integer> ci = new ArrayList<Integer>();  
print(ci); // compile-time error
```

Generics – ukázka

```
public class GenericsDemo<T> {
    private T value;
    private static T value2;
    public void put(T value) {
        this.value = value;
    }
    public T get() {
        return this.value;
    }
    public int add(int i) {
        return this.value.intValue() + 5;
    }
    public static void main(String[] argv) {
        GenericsDemo<Integer> gd = new GenericsDemo<Integer>();
        gd.put(new Integer(2));
        System.out.println(gd.get());
    }
}
```

Generics – ukázka

```
public class GenericsDemo<T> {
    private T value;
    private static T value2;
    public void put(T value) {
        this.value = value;
    }
    public T get() {
        return this.value;
    }
    public int add(int i) {
        return this.value.intValue() + 5;
    }
    public static void main(String[] argv) {
        GenericsDemo<Integer> gd = new GenericsDemo<Integer>();
        gd.put(new Integer(2));
        System.out.println(gd.get());
    }
}
```

Generics – ukázka

```
public class GenericsDemo<T extends Number> {  
    private T value;  
    public void put(T value) {  
        this.value = value;  
    }  
    public T get() {  
        return this.value;  
    }  
    public int add(int i) {  
        return this.value.intValue() + 5;  
    }  
    public static void main(String[] argv) {  
        GenericsDemo<Integer> gd = new GenericsDemo<Integer>();  
        gd.put(new Integer(2));  
        System.out.println(gd.get());  
    }  
}
```

Generics – wildcards

```
/*1*/
void printCollection(Collection c) {
    Iterator i = c.iterator();
    for(int k = 0; k < c.size(); k++)
        System.out.println(i.next());
}
```

```
/*2*/
void printCollection(Collection<Object> c) {
    for(Object e : c)
        System.out.println(e);
}
```

- /*2*/ je méně univerzální než /*1*/
- /*2*/: Collection<Object> není nadřídou ostatních kolekcí
- /*2*/: prvky kolekce mohou být pouze instance třídy Object

Generics – wildcards

Wildcard ?

- reprezentuje neznámý typ

```
void printCollection(Collection<?> c) {  
    for(Object e : c)  
        System.out.println(e);  
}  
...  
Collection<String> cs = new ArrayList<String>();  
cs.add("Hi");  
cs.printCollection(cs);
```

- lze číst, s prvky lze manipulovat jako s objekty (Object)

Generics – wildcards

Kolekce neznámých typů

- nelze predikovat typ prvku

```
Collection<String> cs = new ArrayList<String>();
cs.add("Hi");
cs.printCollection(cs);
...
void printCollection(Collection<?> c) {
    for(String e : c)           // => incompatible types
        System.out.println(e);
}
```

- nelze zapisovat

```
Collection<?> c = new ArrayList<String>();
c.add(new Object()); // compile time error
c.add(new String()); // compile time error
```

Generics – bounded wildcards

Příklad

- abstraktní třída Shape, metoda draw(Canvas c)
- rozšiřující třídy Rectangle a Circle
- třída Canvas s metodou drawAll

```
public void drawAll(List<Shape> shapes) {  
    for(Shape s : shapes)  
        s.draw(this);  
}
```

Problém

- prvky kolekce mohou být pouze instance třídy Shape
- nelze použít pouze <?>
- ⇒ bounded wildcards

Generics – bounded wildcards

Bounded wildcards <? extends T>

- neznámá třída, která je potomkem třídy T
- může být i samotná třída T
- T je horní hranice

```
public void drawAll(List<? extends Shape> shapes) {  
    for(Shape s : shapes)  
        s.draw(this);  
}
```

Problém

- nelze zapisovat do takto definované kolekce

```
public void addCircle(List<? extends Shape> shapes) {  
    shapes.add(new Circle()); // compile runtime error  
}
```

Generics – generické metody

Příklad

- kopie pole do kolekce

```
static void arrayToCol(Object[] a, Collection<?> c) {  
    for(Object o : a)  
        c.add(o); // compile time error  
}
```

Problém

- neznámý typ prvků kolekce, nelze zajistit správnost
- ⇒ parametrický typ <T>

```
static <T> void arrayToCol(T[] a, Collection<T> c) {  
    for(T o : a)  
        c.add(o);  
}
```

Generics – inference typů

Volání předchozí metody

- ... void arrayToCol(T[] a, Collection<T> c)

Inference typů

- překladač odvozuje typy argumentů podle skutečně použitých

```
Object[] oa = new Object[100];
Collection<Object> co = new ArrayList<Object>();
arrayToCol(oa, co); // T is inferred to be Object
```

```
String[] sa = new String[100];
Collection<String> cs = new ArrayList<String>();
arrayToCol(sa, cs); // T is inferred to be String
arrayToCol(sa, co); // T is inferred to be Object
```

```
Number[] na = new Number[100];
arrayToCol(na, cs); // compile-time error
```

Generics – generické metody vs. wildcards

Příklad

- definice metod z rozhraní Collection

```
interface Collection<E> {  
    public boolean containsAll(Collection<?> c);  
    public boolean addAll(Collection<? extends E> c);  
}
```

Možná modifikace

```
interface Collection<E> {  
    public <T> boolean containsAll(Collection<T> c);  
    public <T extends E> boolean addAll(Collection<T> c);  
}
```

- na generický typ T není nic závislé
- je zbytečné ho uvádět
- použití wildcards je čistší a výstižnější

Generics – generické metody vs. wildcards

Příklad

- kombinace generické metody a wildcards
- metoda copy z třídy Collections

```
public static <T>
    void copy(List<T> dest, List<? extends T> src)
{
    ...
}
```

Generics – sdílení třídy

- generické třídy jsou sdílené pro všechny své objekty (invokace)
- nelze zajistit bezpečné přetypování na základě generických typů

```
List<String> l1 = new ArrayList<String>();
List<Integer> l2 = new ArrayList<Integer>();
l1.getClass() == l2.getClass() // => true!
```

```
Collection cs = new ArrayList<String>();
if (cs instanceof Collection<String>) ...
    // illegal generic type for instanceof
```

```
Collection<String> cstr = (Collection<String>) cs;
    // warning: [unchecked] unchecked cast
```

Generics – přetypování

- nelze zajistit bezpečné přetypování na základě generických typů

```
<T> T badCast(T t, Object o) { return (T) o; }
    // warning: [unchecked] unchecked cast
```

```
System.out.println(new GenericsDemo().badCast("Hej", "Hou"));
    // OK
```

```
System.out.println(new GenericsDemo().badCast("Hej", 10));
    // Exception in thread "main"
    java.lang.ClassCastException: java.lang.Integer
    at GenericsDemo.main(GenericsDemo.java:10)
```

Generics – bounded wildcards

Bounded wildcards <? super T>

```
interface Sink<T> { flush(T t); }
<T> T writeAll(Collection<? extends T> coll, Sink<T> snk) {
    T last;
    for(T t : coll) {
        last = t;
        snk.flush(last);
    }
    return last;
}
```

```
Sink<Object> s;
Collection<String> cs;
String str = writeAll(cs, s);
```

- T ⇒ Object ⇒ špatný návratový typ

Generics – bounded wildcards

Bounded wildcards <? super T>

```
interface Sink<T> { flush(T t); }
<T> T writeAll(Collection<T> coll, Sink<? super T> snk) {
    T last;
    for(T t : coll) {
        last = t;
        snk.flush(last);
    }
    return last;
}
```

```
Sink<Object> s;
Collection<String> cs;
String str = writeAll(cs, s);
```

- T ⇒ String ⇒ OK

Reference

<http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/language/index.html>

<http://java.sun.com/docs/books/tutorial/reflect/TOC.html>