

Seminář Java

Speciální třídy, výčtový typ

Radek Kočí

Fakulta informačních technologií VUT

Březen 2010

- Vnořené třídy
- Anonymní třídy
- Výčtový typ (enums)
- Proměnný počet parametrů (varargs)

Třídy nejvyšší úrovně (top-level classes)

- "normální třídy" – jsou přímými členy nějakého balíku

```
package balik;
```

```
public class TopLevel1 {  
    ...  
}
```

Lokální třídy

- vnořené v jiné třídě (na úrovni lokálních proměnných)
- uváděné uvnitř bloku (platné pouze v uvedeném bloku)
- nesmí být *public*, *private* a *protected*

Vnořené třídy (inner classes)

```
public class TopLevel1 {
    private String text = "interni promenna";
    public void test() {
        {
            class A {
                public A() {
                    System.out.println(text);
                }
            }
            A a = new A();
        }
        // tady uz neni trida A dostupna
    }
}
```

Vnořené třídy (inner classes)

Členské třídy (member classes)

- vnořené v jiné třídě (na úrovni vlastností objektu)

```
public class TopLevel1 {  
    private String text = "interni promenna";  
    class Inner {  
        public Inner() {  
            System.out.println("Inner: " + text);  
        }  
    }  
    public m() {  
        Inner i = new Inner();  
        ...  
    }  
}
```

Vnořené top-level třídy

- členské třídy s modifikátorem **static**
- vnořená rozhraní
- mohou být *public*, *private* a *protected*

Vnořené třídy (inner classes)

```
public class TopLevel1 {
    private String text = "interni promenna";
    static public class TopLevel2 {
        public TopLevel2() {
            TopLevel1 t = new TopLevel1();
            System.out.println(t.text);
        }
    }
    interface Cool {
        ...
    }
}
```

Vnořené top-level třídy

- používá se k seskupení souvisejících tříd bez nutnosti vytvářet nový balík
- přístup k vnořeným top-level třídám (rozhraním)
`new TopLevel1.TopLevel2();`

Anonymní třídy (anonymous classes)

- zvláštní případ vnořené třídy

```
new Typ ( parametry ) {  
    tělo anonymní třídy  
}
```

- Typ představuje
 - jméno konstrukturu rodičovské(!) třídy, od které je anonymní třída odvozena (následují jeho parametry)
 - jméno rozhraní – anonymní třída jako jediná může přímo instanciovat rozhraní (zde se parametry neuvádějí)

```
class NejakaTrida {  
    Runnable r = new Runnable() {  
        public void run() {  
            // ...  
        }  
    }  
}
```

Reprezentace výčtového typu (Java < 5.0)

- int Enum pattern

```
public static final int SEASON_WINTER = 0;  
public static final int SEASON_SPRING = 1;  
public static final int SEASON_SUMMER = 2;  
public static final int SEASON_FALL = 3;
```

- není typově bezpečný
- hodnoty nejsou informativní (vždy int; "jiné" názvy, stejná hodnota)

Výčtový typ (Java \geq 5.0)

- typově bezpečný
- `enum Season {WINTER, SPRING, SUMMER, FALL}`
- plnohodnotná třída!
- rozšiřuje třídu `java.lang.Enum`

```
class EnumsDemo {
    public enum Season { WINTER, SPRING, SUMMER,
                        FALL };
    private Season season;

    public static void main(String[] args) {
        new EnumsDemo();
    }
    public EnumsDemo() {
        season = Season.WINTER;
        System.out.println(season);
        for (Season s : Season.values())
            System.out.println("Value of Season: "
                               + s);
    }
}
```

```
public enum Planet {
    MERCURY (3.303e+23, 2.4397e6),
    VENUS   (4.869e+24, 6.0518e6),
    EARTH   (5.976e+24, 6.37814e6);

    private final double mass;    // in kilograms
    private final double radius; // in meters

    Planet(double mass, double radius) {
        this.mass = mass;
        this.radius = radius;
    }
}
```

```
public static final double G = 6.67300E-11;

double surfaceGravity() {
    return G * mass / (radius * radius);
}

double surfaceWeight(double otherMass) {
    return otherMass * surfaceGravity();
}
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    double earthWeight = Double.parseDouble(args[0]);
    double mass =
        earthWeight/Planet.EARTH.surfaceGravity();

    for (Planet p : Planet.values())
        System.out.printf("Your weight on %s is %f%n",
                           p, p.surfaceWeight(mass));
}
```

<http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/language/enums.html>

Varargs

- metoda s proměnným počtem parametrů
- pole objektů třídy **Object**

```
Object[] arguments = {  
    new Integer(7),  
    new Date(),  
    "a disturbance in the Force"  
};
```

```
String result = MessageFormat.format(  
    "At {1,time} on {1,date}, there was {2} " +  
    "on planet {0,number,integer}.", arguments);
```

Varargs (Java \geq 5.0)

- vlastnost skrývající nutnost obalení polem
- poslední argument: **Object...** **name**

```
class Args {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Args a = new Args();  
        a.print("Hi ", "hou ", "ha");  
    }  
  
    public void print(String s, Object... args) {  
        String str = "";  
        System.out.println(args.length);  
        for (Object o : args)  
            str += (String) o;  
        System.out.println(s + str);  
    }  
}
```